

フリーカット集成材 塗装オプション

【塗装の種類： ウレタンクリア「ツヤ消し」「微ツヤ」】

塗装の質感を「ツヤ消し」または「微ツヤ」からお選びいただけます。
「ツヤ消し」は濡れ色がつく程度、「微ツヤ」はほんのリツヤ感のある仕上となります。

片面塗装の場合は、裏面には反り防止のための捨て塗り塗装を施します。木端や木口も塗装されます。
両面塗装の場合は、乾燥等の手間と時間がかかるため、片面塗装よりも割高となり、納期も長く頂戴します。
あらかじめご了承ください。

ウレタンクリア

木材にウレタン樹脂を吹き付けることで、ウレタンの塗膜をはる塗装のため、水や汚れに強いです。
使用していく中で経年変化は起きますので、表情の変化も楽しめます。
万が一、傷や凹みができてしまった場合、個人での修復は難しいものとお考えください。

（日々のお手入れ）

固く絞った布で水拭きをしてください。
しつこい汚れには、希釈した中性洗剤で払拭してください。
アルコール、ベンジン、シンナー等の使用は、ウレタン塗膜を溶解しますので、絶対に避けてください。
熱にも影響を受けますので、熱いやかんや鍋、湯呑みなどの直置きは避けてください。
紫外線等にも塗膜が反応し日焼けしますので、ご注意下さい。

（定期メンテナンス）

日々のメンテナンスは不要です。
ただし、塗装の効果は半永久ではありません。使用環境にもよりますが、十数年を目安として、補修を行う際には専門家に委ねる必要があります。